




TJ-4020TN

Impresora industrial de etiquetas de 4"



iOS

Robustez y rendimiento en los que puedes confiar

La impresora industrial de etiquetas de transferencia térmica TJ-4020TN es un equipo diseñado para trabajar en entornos exigentes proporcionando productividad, autonomía y un diseño robusto en un tamaño compacto.

Principales características:

- Integración sencilla: compatible con múltiples lenguajes de impresión como ZPL2
- Reducción de tiempos de inactividad: ribbon de alta capacidad de 450m
- Robusta: diseñada para trabajar en entornos de gran producción
- Alta productividad: velocidad de impresión de hasta 10ips (254 mm/seg) para mantener el ritmo de tu negocio
- Gran conectividad de serie: USB, host USB, serie, red cableada y WiFi opcional
- Fiabilidad: 5 años de garantía de serie



General

Incluye	Impresora industrial TJ-4020TN Cable de alimentación Cable USB Documentación Mandril para ribbon de 1" (una unidad)
Idiomas soportados	Danés, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Holandés, Noruego, Portugués, Suomi, Sueco

Dimensiones y peso

Sin caja	248(ancho) x 436(fondo) x 274(Alto) 9,2kg
----------	--

Especificaciones

Tecnología de impresión	Transferencia térmica / Térmica directa
Sensor	Transmisivo y reflexivo
Memoria	RAM: 128MB Flash: 128MB
Resolución de impresión	203ppp
Velocidad de impresión	10 ips (254mm/seg)
Anchura máxima de impresión	107mm
Longitud mínima de impresión	Modo continuo: 5mm Modo rasgador : 50 mm Modo despegador: 25,4mm Modo cortador: 25,4mm
Longitud máxima de impresión	25.400mm
Conexiones	USB Ver.2.0 Hi Speed Host USB Serie RS232C (DB9 hembra) Red cableada 10/100BASE-TX Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (accesorio opcional)
Panel de control	4 indicadores LED, 1 indicador de estado y 2 botones (pausa / alimentación)
Comandos de impresión	FBPL-EZD (EPL2,ZPL2,DPL)
Tipos de letra internos	8 fuentes alfanuméricas de mapas de bit para FBPL Motor de fuentes Monotype Image® true con una fuente escalable CG Triumvirate Bold Condensed

Simbología de códigos de barra	Lineales: Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS Bidimensionales: CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39
Sistemas operativos soportados	Microsoft® Windows® 8.1 / Windows® 10 Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019 macOS 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x 10.15, OS X 10.11.x Ubuntu V11.04-16.04 / Fedora 24 / SUSE Linux Enterprise Server 12 / CentOS Linux 7.2 / Red Hat Enterprise 7.3
SDK para Windows	Microsoft® Windows® 8.1 / Windows® 10 Microsoft® Windows® Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
SDK para dispositivos móviles	Android v5 – v10 iOS v9 – v13.2 Requiere el desarrollo de aplicaciones de terceros utilizando Brother SDK. Más información disponible en www.brother.eu/developer
Software	BarTender Ultra Lite Edition: Software de diseño de etiquetas de código de barras Brother Printer Management Tool: Software para la gestión centralizada de dispositivos para la actualización de ajustes, firmware y otras configuraciones. (Windows® 8.1 / Windows® 10 / Windows® Server 2012 / Server 2016 / Server 2019)

Especificaciones del material de impresión

Anchura mínima del material de impresión	20mm
Anchura máxima del material de impresión	Modo rasgador/despegador: 120mm Modo cortador: 114mm
Tipos de material de impresión	Continuo, pre cortado, marca negra, plegado en abanico y muesca
Bobinado del material de impresión	Exterior
Grosor	De 0,06 a 0,28mm
Diámetro máximo del rollo	203mm (8")
Diámetro mínimo del núcleo del rollo	25,4mm (1")
Diámetro máximo del núcleo del rollo	76,2mm (3")
Tipos de ribbon	Cera, Resina, Cera/resina
Bobinado del ribbon	Exterior / Interior
Anchura mínima del ribbon	40mm
Anchura máxima del ribbon	110mm
Diámetro sugerido del mandril	1"
Mandril y longitud del ribbon	Mandril de 1": Máximo diámetro exterior 81,3mm y 450m de longitud

Condiciones de uso


Temperatura de uso	0°C a 40°C
Humedad de uso	25% a 85% sin condensación
Temperatura de almacenamiento	-40°C a 60° C
Humedad de almacenamiento	10% a 90% sin condensación

Consumibles

Rollos de etiquetas pre cortadas*	Etiquetas de transferencia térmica con acabado mate BUS1J074102203: 102x74mm (2.940 etiquetas)
	BUS1J150102203: 102x150mm (1.500 etiquetas)
	Etiquetas de transferencia térmica con acabado semi-brillo BCS1J074102203: 102x74mm (2.900 etiquetas)
	BCS1J150102203: 102x150mm (1.440 etiquetas)
Ribbon*	Cera estándar: BWS1D450110: 110mm x 450m
	Cera premium: BWP1D450110: 110mm x 450m
	Cera/ Resina estándar: BSS1D450110: 110mm x 450m
	Cera/ Resina premium: BSP1D450110: 110mm x 450m
	Resina estándar: BRS1D450110: 110mm x 450m
	Resina premium: BRP1D450110: 110mm x 450m

Accesorios opcionales

Despegador** (con rebobinador de papel soporte)	PALP005
Cortador**	PACU004
Módulo WiFi	PAWI002



* Para información adicional de consumibles, contacta con Brother Iberia (www.brother.es)

** Requieren la instalación en el equipo por parte de un servicio técnico especializado

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso